

KODAK PIXPRO

Cámaras digitales



AZ401 ASTRO ZOOM

La pasión y la eficacia van de la mano con nuestra cámara digital KODAK PIXPRO AZ401 de la colección Astro Zoom. Un objetivo de zoom ultra largo 40X con estabilización de imagen óptica produce primeros planos de 16 megapíxeles nítidos y definidos, vídeos panorama de 180° o vídeos de alta definición con sólo pulsar un botón. Modo automático, seguimiento de objetos, funciones de edición y un set de ajustes potentes y a la vez fáciles de usar hacen que la fotografía con esta cámara sea sencilla, divertida y con cero problemas. Cámaras digitales KODAK PIXPRO -Cuentan su historia.

CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 40X
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 megapíxeles
- Pantalla LCD de 3"(460K Píxeles)
- Vídeo HD 720p
- OIS(Estabilización de la imagen óptica)
- Pila AA

40X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

16MP

3"
7.6CM

HD

Panorama
Capture



Colores disponibles:

● NEGRO

● ROJO

Images are simulated.



KODAK PIXPRO AZ401

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	AZ401
Píxeles activos del sensor de imagen	16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.44 Megapíxeles [[1/2.3"(CCD)]]
Objetivo	4.3 mm (Formato Panorámico) — 107.5 mm (Tele)
Longitud focal	[24 mm (Formato Panorámico) — 600 mm (Tele)]
[Equivalente a película de 35 mm]	F3.7 (Formato Panorámico) — F6.2 (Tele)
Número F	11 grupos 12 elementos
Construcción óptica	40x
Zoom óptico	Normal: (Formato Panorámico) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞
Rango de enfoque	Macro: 1.6 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización Óptica de la Imagen
Zoom digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 100x)
Número de píxeles de grabación	
Imágenes fijas	(4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1280x720:30fps/15fps, 640x480:30fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Sí
Formato de archivo	Exif 2.3 (JPEG)
Imágenes fijas	MOV [Imagen: H.264; Audio: PCM lineal (Monaural)]
Película	
Modos de toma	Automático, P, S, A, M, embellecedor de rostro, panorama, película, CS, SCN [ASCN, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, paisaje nocturno, nieve, niños, retrato, fiesta, retrato de noche, mascotas]
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
Retoque de imágenes	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
HDR	Sí
Panorámica	Hasta 180° (Horizontal)
Pantalla LCD	76.2 mm (460K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automática, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 9 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Compensación de exposición	+/- 2EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 segundos
Captura de imágenes continua	Sí
Modos de reproducción	Foto sencilla, reproducción de diapositivas de inicio (9/16 miniaturas), fecha, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	Pop-up (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, desactivado
Rango de disparo	((Ancho) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Aprox. 1.2 m –3.7 m (ISO800)
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (soporte de hasta 32GB) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Eye-Fi, PictBridge, compatibilidad con ExifPrint, compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Conexiones	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Tipo D)
Alimentación	Pila alcalina AA (x4), pila AA NiMH (x4) (no incluidas)
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 280 disparos (en base a las normativas CIPA)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 4.5 x 3.21 x 3.32 in / 114.3 x 81.6 x 84.4 (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 15.37 oz. / 436 g (sólo el cuerpo)
Accesorios suministrados	Pila alcalina AA (x4), correa, tapa de la lente, tarjeta de servicio, guía de iniciación rápida, tarjeta de garantía

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2017 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Kodak.
Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Número de documento/Secuencia: U.DIS.0041.0117.es.01

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:
Visita: www.kodakpixpro.com



KODAK PIXPRO AZ421

Cámaras digitales



AZ421 ASTRO ZOOM

Pasión y rendimiento van de la mano con nuestra Cámaras digitales AZ421 KODAK PIXPRO de la serie Astro Zoom. Una lente de zoom ultra largo de 42x con estabilización de imagen óptica que proporciona primeros planos de 16 megapíxeles, fotografías panorámicas o videos HD de alta calidad. Las funciones de escena automática, seguimiento de objetos y postedición, y un gran conjunto de ajustes potentes y de uso sencillo permiten que la captura de fotografías sea fácil, divertida y sin inconvenientes. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuate su historia.

CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 42X
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 megapíxeles
- Pantalla LCD de 3"(460K Píxeles)
- Vídeo HD 720p
- OIS (Estabilización de la imagen óptica)
- Batería de iones de litio



Colores disponibles:

- NEGRO
- ROJO
- BLANCO

Images are simulated.



KODAK PIXPRO AZ421

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES AZ421	
Píxeles activos del sensor de imagen	16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.44 Megapíxeles [[1/2.3"(CCD)]]
Objetivo	
Longitud focal	4.3 mm (Formato Panorámico) —180.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[24 mm (Formato Panorámico) — 1008 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.8 (Tele)
Construcción óptica	11 grupos 15 elementos
Zoom óptico	42x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización Óptica de la Imagen
Zoom digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 168x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3)16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver.1)	Sí
Formato de archivo Imágenes fijas Película	Exif 2.3 (JPEG) MOV [Imagen: H.264; Audio: PCM lineal (Monaural)]
Modos de toma	Automático, P, S, A, M, embellecedor de rostro, panorama, película, CS, SCN [ASCN, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, paisaje nocturno, nieve, niños, retrato, fiesta, retrato de noche, mascotas]
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
Retoque de imágenes	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
HDR	Sí
Panorámica	Hasta 180° (Horizontal)
Pantalla LCD	76,2 mm (460K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automática, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 9 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Compensación de exposición	+/- 2EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 segundos
Captura de imágenes continua	Sí
Modos de reproducción	Foto sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	Pop-up (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Aprox. 1.2 m –3.7 m (ISO800)
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (soporte de hasta 32GB) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Eye-Fi®, PictBridge, compatibilidad con ExifPrint, compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Conexiones	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI(Type D)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión LB-060, 3.7V 1100 mAh,Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 disparos (en base a las normativas CIPA)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 15.67 oz. / 444g mm (En base a la normativa CIPA)
Accesorios suministrados	Batería de iones de litio, cable USB, correa, tapa de la lente, guía de iniciación rápida, tarjeta de servicio, guía de iniciación rápida

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.
Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
Número de documento/Secuencia: U.DIS.0018.0819.es.05

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:
Visita: kodakpixpro.com



Kodak PIXPRO

Digital Cameras

ASTRO ZOOM AZ422



FEATURES:

Passion and performance go hand in hand with our KODAK PIXPRO AZ422 digital camera from the Astro Zoom Collection. A 42x ultra long zoom lens with optical image stabilization delivers crisp, clear 20 megapixel close-ups, panorama or HD videos. Auto scene, object tracking, post-editing features and a host of powerful yet user-friendly settings make photography easy, fun and zero hassle. KODAK PIXPRO Digital Cameras - Tell your story.

- 42X Optical Zoom
- 24mm Wide Angle
- 20 Megapixels
- 3" LCD
- 720p HD Video
- OIS (Optical Image Stabilization)
- Li-ion Battery



Images are simulated.

Available Colors:



42X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

20MP

3"
7.6CM

HD

Panorama
Capture

Kodak

PIXPRO AZ422

Digital Camera

42X
OPTICAL
ZOOM

24mm
WIDE

20MP

3"
7.6cm

HD

Panorama
Capture

SPECIFICATIONS

AZ422

Effective Image Sensor Pixels	20.16 Megapixels
Total Image Sensor Pixels	20.48 Megapixels [1/2.3"(CCD)]
Lens	
Focal Length [35mm film equivalent]	4.3 mm (Wide) — 180.6 mm (Tele) [24 mm (Wide) — 1008 mm (Tele)]
F number	F3.0 (Wide) — F6.8 (Tele)
Lens Construction	11 groups 15 elements
Optical Zoom	42x
Focusing Range	Normal: (Wide) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (Wide Only)
Autofocus System	TTL Autofocus
Anti-Handshake	OIS (Optical Image Stabilization)
Digital Zoom	4x Digital Zoom (Combined Zoom: 168x)
Number of Recording Pixels	
Still Image	(4:3) 20MP: 5152x3864, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 17MP: 5152x3432, (16:9) 15MP: 5152x3864, 2MP: 1920x1080
Movie	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Image Compression	Best, Fine, Normal
DCF, DPOF (Ver1.1) Support	Yes
File Format	
Still Image	Exif 2.3 (JPEG)
Movie	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Monaural)]
Shooting Modes	Auto, P, S, A, M, Face Beautifier, Panorama, Movie, CS
SCN Modes	ASCN, Landscape, Sport, Sunset, Fireworks, Night Landscape, Snow, Children, Portrait, Party, Night Portrait, Pet
Detection Features	Face, Smile, Blink, Cat, Dog
Photo Touch-up	Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement
HDR	Yes
Panorama	Up to 180° (Horizontal)
LCD Display	3.0 inch (460K Pixels)
ISO Sensitivity	Auto, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face Detection
Exposure Metering Method	Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE
Exposure Compensation	+/- 2EV in 1/3 Step Increments
Shutter Speed	1/2000 - 30 Seconds
Continuous Shooting	Yes
Playback Modes	Single, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Zoom (Approx. x2 - x8)
White Balance Control	Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Flourescent, Flourescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting (1900K - 10000K)
Flash	
Flash Method	Pop-up (Manual)
Flash Modes	Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro, Force Off
Shooting Range	(Wide) Approx. 0.5 m - 7.5 m (ISO800); (Tele) Approx. 1.2 m - 3.7 m (ISO800)
Recording Media	Internal Memory: Approx. 8MB SD/SDHC Card (Up to 32GB Support) [MMC Card Not Supported]
Other Features	Eye-Fi® Compatible, PictBridge, ExifPrint Support, Multi-Language Support (27 Languages)
Jacks	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Power	Rechargeable Li-ion Battery LB-060, 3.7V 1100mAh, In-Camera Charging
Shooting Capability (Battery Performance)	Approx. 200 Shots (Based on CIPA Standards)
Operation Environment	Temperature: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humidity: 0 - 90%
Dimensions (WxHxD)	Approx. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (Based on CIPA Standards)
Weight	Approx. 15.67 oz. / 444g (Body Only)
Supplied Accessories	Rechargeable Li-ion Battery, AC Adapter, USB Cable, Neck Strap, Lens Cover, Service Card, Quick Start Guide, Warranty

JK Imaging Ltd.

JK Imaging Ltd.
17239 South Main Street
Gardena, CA 90248

To learn more about KODAK PIXPRO Digital Cameras:
visit: kodakpixpro.com



KODAK PIXPRO AZ528

Cámaras digitales



AZ528 ASTRO ZOOM

La belleza está en el ojo del que mira con la cámara Astro Zoom KODAK PIXPRO AZ528. Esta innovadora cámara puente mega zoom pone a tu alcance, ahora mejor que nunca, toda la potencia y el rendimiento con los que siempre has soñado. Un detalle asombroso, innumerables funciones y un zoom óptico de 52x que te acerca todo lo que necesitas son sólo el comienzo. Explora la potencia y la libertad que te ofrece la AZ528. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 52x
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 MP CMOS
- Disparo en ráfaga de 6 fps
- Pantalla LCD de 3"
- Wi-Fi Conexión
- Controlar de forma inalámbrica con su iOS™ / Android™ dispositivo

52X
Optical
Zoom

24mm
WIDE

16MP BSI
CMOS

3" LCD

OIS

Panorama
Capture



Colores disponibles:

 AZUL NOCHE



KODAK PIXPRO AZ528

Cámaras digitales

SPECIFICATIONS	AZ528
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud Focal	4.3 mm (Formato Panorámico) — 223.6 mm (Tele)
[Equivalente de película 35mm]	[24 mm (Formato Panorámico) — 1248 mm (Tele)]
Número F	F2.8 (Formato Panorámico) — F5.6 (Tele)
Construcción de Lentes	13 grupos 15 elementos
Diameter Filter Compatible	Ø52mm
Zoom Óptico	52x
Rango de Enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60 cm — ∞, (Tele) 300 cm — ∞ Macro: 1 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Visor electrónico	no
Anti - temblor de mano	OIS(Estabilización de la imagen óptica)
Zoom Digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 208x)
Número de Píxeles de Grabación Fotos Fijas	4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película de alta velocidad 640x360: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, fina, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Si
Formato de Archivo Fotos Fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264, Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modos de Fotografía	Automático, P,S,A,M, embellecedor de rostro, Wi-Fi®, SCN, Película, CS
Modos de SCN	Panorama, niños, retrato, retrato de noche, Noche a mano, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, Exposición múltiple, nieve, fiesta, mascotas
Retoque de fotografías	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
HDR	Si
Panorama	JHasta 360°
Pantalla LCD	3.0 inch (460K Pixels)
Sensibilidad ISO	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	AF Único, Multi-AF (TTL 25 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE),Promedio ponderado en el centro, punto (fijo en el centro del recuadro), exposición automática de rostro
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible), Exposición automática de prioridad de apertura, exposición automática de prioridad de obturador
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 Segundos (Obturador mecánico y electrónico)
Fotografías continuas	Aprox. 5 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	1 sola fotografía, índice (9/16 miniaturas), fecha, , zoom (aprox. x2 – x8), presentación
Control de balance de blancos	AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente, WB Manual, Temp. de Color (1900K ~ 10000K)
Flash	
Método de flash	Apertura (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, flash desactivado, sincronización lenta, sincronización lenta + reducción de ojos rojos
Rango de disparo	(Panorámico) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Approx. 1.2 m – 3.7 m (ISO800)
Medios de Grabación	Memoria Interna: Aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC] (Clase 4 o Mejor]
Otras características	Wi-Fi® (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android) compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Clavijas	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión (LB-060), 3.7V 1100mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)	Aprox.A. 240 Fotos (En base a normativas CIPA)
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (WxHxD)	Approx. 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 121.3 x 85.8 x 97.5 mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Approx. 17.92oz / 508g (Sólo el cuerpo)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, Adaptador AC, Cable USB, Correa, Tapa de la lente, Tarjeta de servicio, Guía de Inicialización rápida, Tarjeta de garantía

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2019 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Document Number/Sequence: U.DIS.0060.0419.es.01

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visite: kodakpixpro.com



KODAK PIXPRO AZ901

DIGITAL CAMERA



AZ901 ASTRO ZOOM

Introducing our most powerful Astro Zoom yet, the new KODAK PIXPRO AZ901 bridge camera offers a mind blowing 90X optical zoom and so much more. With a top-notch 20 megapixel BSI CMOS sensor, 5 fps multi-burst, 22mm wide angle lens and large 3" articulating LCD, photos and videos are crystal clear with amazing, razor sharp detail. Share your moments instantly with your friends and family via Wi-Fi® connectivity for even more flexibility. KODAK PIXPRO Digital Cameras – Tell your story.

FEATURES:

- 90X Optical Zoom
- 20 MP CMOS
- 5 fps Burst Shooting
- 3" Articulating LCD (920K Pixels)
- 360° Scan Panorama
- JPEG and RAW file format
- Wi-Fi Connection
- Wirelessly Control with your iOS™/ANDROID™ Device



Images are simulated.

Available Colors:

● BLACK



KODAK PIXPRO AZ901

DIGITAL CAMERA

SPECIFICATIONS	AZ901
Effective Image Sensor Pixels	20.68 Megapixels
Total Image Sensor Pixels	21.14 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]
Lens	
Focal Length [35mm film equivalent]	3.9 mm (Wide) — 351 mm (Tele) [22 mm (Wide) — 1980 mm (Tele)]
F number	F3.1 (Wide) — F6.8 (Tele)
Lens Construction	14 groups 18 elements
Optical Zoom	90x
Focusing Range	Normal: (Wide) 50cm — ∞ (Tele) 500 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (Wide Only)
Electronic Viewfinder	Yes (-3 ~ +1 diopter)
Anti-Handshake	Optical Image Stabilization
Digital Zoom	4x Digital Zoom (Combined Zoom: 360x)
Number of Recording Pixels	
Still Image	(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Movie	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60 fps / 30fps, 640x480: 30fps; High-Speed Movie 640x360: 120fps
Image Compression	Best, Fine
DCF, DPOF (Ver1.1) Support	Yes
File Format	
Still Image	JPEG (Best, Fine), RAW, RAW + JPEG (Best)
Movie	MOV [Image: H, 264; Audio: Linear PCM (Stereo)]
Shooting Modes	Auto, P, S, A, M, Face Beautifier, WiFi, Movie, CS, SCN [ASCN, Panorama, Children, Portrait, Night Portrait, Handheld Night, Landscape, Sport, Sunset, Fireworks, Multi Exposure, Snow, Party, Pet]
Photo Touch-up	Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement
Detection Features	Face, Smile, Blink, Cat, Dog
HDR	Yes
Scan Panorama	Up to 360°
LCD Display	3.0 inch (920K Pixels)
ISO Sensitivity	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF Method	Single AF, Continuous AF, Object Tracking, Manual Focus
Focusing Area Selection	Single Area, 25-area, Face Detection, Manual
Exposure Metering Method	Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE
Exposure Control Method	Program AE (AE-Lock Available), Aperture Priority AE, Shutter Priority AE
Exposure Compensation	+/- 3EV in 1/3 Step Increments
Shutter Speed	1/2000 – 30 Seconds
Continuous Shooting	Approx. 5 fps (Full Resolution)
Playback Modes	Single, Index (9/16 Thumbnails) Slide Show, Date, Burst Shooting, Zoom (Approx. x2 – x8)
White Balance Control	Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting (1900K ~ 10000K)
Flash	
Flash Method	Pop-up (Auto)
Flash Modes	Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Force Off, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro
Shooting Range	(Wide) Approx. 0.5m ~ 10.8m (ISO800) (Tele) Approx. 5.0m ~ 5.2m (ISO800)
Recording Media	SD/SDHC Card (Up to 32GB Support) [MMC Card not supported] Use Class 4 Card or Better
Other Features	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Remote Control (via iOS/Android Device), Eye-Fi, Multi-Language Support (27 Languages)
Jacks	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Power	Rechargeable Li-ion Battery LB-070, 7.4V 1020mAh, In-Camera Charging
Shooting Capability (Battery Performance)	Approx.400 Shots (Based on CIPA Standards)
Operation Environment	Temperature: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humidity: 0 – 90%
Dimensions (WxHxD)	Approx. 5.46 x 4.07 x 4.66 in. / 138.7 x 103.5 x 118.5 mm (Based on CIPA Standards)
Weight	Approx. 27.4 oz. / 777g (Body Only)
Supplied Accessories	Rechargeable Li-ion Battery, AC Adapter, USB Cable, Neck Strap, Lens Cap, CD-ROM, Service Card, Quick Start Guide, Warranty

JK Imaging Ltd.

To learn more about KODAK PIXPRO Digital Cameras:
visit: kodakpixpro.com

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2020 JK Imaging, Ltd. The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.
All information contained in this document is subject to change without notice. Document Number/Sequence: U.DIS.0038.0720.en.09



KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales



WPZ2 CÁMARA ROBUSTA

La cámara digital KODAK PIXPRO WPZ2 es la mejor compañera para darse un chapuzón. Con su resistencia a los golpes, al polvo y siempre preparada para las aventuras, la WPZ2 está hecha para llevártela contigo a todas partes, incluso bajo el agua. Con una gran variedad de modos de escena para capturar la mejor imagen y el mejor vídeo en HD 1080p, la WPZ2 no dejará escapar la oportunidad de captar cada momento. El sistema Built-in Wi-Fi® te permite conectar la WPZ2 a tu dispositivo iOS™/ANDROID™ y compartir tus aventuras al aire libre con tus amigos o en las redes sociales. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

CARACTERÍSTICAS:

- Sensores CMOS de 16 MP
- Zoom óptico de 4X
- Vídeo HD 1080p
- Resiste Hasta 15 Metros de Profundidad
- Soporta Caídas de 2 Metros/A prueba de polvo
- Wi-Fi® Conexión
- Batería de Li-ion recargable



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom

16MP
CMOS

1080p
Full HD

15m/49FT
Waterproof

2m/6FT
Shockproof

Lithium-ion
Battery



Colori disponibili:

- Amarillo
- ROJO
- AZUL
- BLANCO



KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	WPZ2
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud focal	4.9 mm (Formato Panorámico) — 19.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[27 mm (Formato Panorámico) — 108 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.6 (Tele)
Construcción óptica	7 grupos 7 elementos
Zoom óptico	4x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización de imagen digital
Zoom óptico	zoom digital de 6x (zoom combinado: 24x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60 fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película en alta velocidad 640x480: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Si
Formato de archivo Imágenes fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (monoaural)]
Modos de toma de imagen	Automático, P, M, Wi-Fi, SCN, Película, Bajo el agua, Panorama, Niños, Retrato, Retrato nocturno, Paisaje, Deportes, Ocaso, Fuegos artificiales, Nieve, Fiesta, Playa, Paisaje nocturno, Vidrio, Foto panoramizada, Interiores, Hoja, Museo, estabilización de imagen
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo
Resistente al agua	Hasta 15 m / 49ft
Función a prueba de golpes	Hasta 2 m / 6ft
Función a prueba de polvo	Equivalente a JIS/IEC (IP6X)
Reducción de ojos rojos	Si
HDR (Alto rango dinámico)	Si (postprocesamiento)
Panorámica	Hasta 360°
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2.7" (230K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automático, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 25 puntos), detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible)
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 - 4 segundos (manual: 30 segundos)
Modo ráfaga	Aprox. 6 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, presentación, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, Bajo el agua, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	lnterna
Modos de flash	Automático, Reducción de ojos rojos, flash de relleno, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.3m - 5.2m (ISO800) (Tele) Aprox. 1.0m - 2.4m (ISO800)
Tiempo de reciclado	6 segundos o menos
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB, Tarjeta micro SD/ micro SDHC (soporte de hasta 32GB/Clase 4 o Mejor) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Wi-Fi (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android), compatibilidad con múltiples idiomas (26 idiomas)
Conexiones	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión (LB-015), 3.7V 700 mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 Fotos (En base a la normativa CIPA), Aproximadamente 1 h y 10 min para vídeo (@1080p/30fps)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humedad: 0 - 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 103.2 × 66.7 × 52.4 mm / 4.06 x 2.62 x 2.06 in (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 6.21 oz. / 176g (sólo el cuerpo)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, correa para muñeca, tarjeta de servicio, cable USB, Adaptador AC, guía de iniciación rápida, tarjeta de garantía

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2021 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Número de documento/Secuencia: U.DIS.0061.0922.es.06

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visita: kodakpixpro.com



KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales



WPZ2 CÁMARA ROBUSTA

La cámara digital KODAK PIXPRO WPZ2 es la mejor compañera para darse un chapuzón. Con su resistencia a los golpes, al polvo y siempre preparada para las aventuras, la WPZ2 está hecha para llevártela contigo a todas partes, incluso bajo el agua. Con una gran variedad de modos de escena para capturar la mejor imagen y el mejor vídeo en HD 1080p, la WPZ2 no dejará escapar la oportunidad de captar cada momento. El sistema Built-in Wi-Fi® te permite conectar la WPZ2 a tu dispositivo iOS™/ANDROID™ y compartir tus aventuras al aire libre con tus amigos o en las redes sociales. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

CARACTERÍSTICAS:

- Sensores CMOS de 16 MP
- Zoom óptico de 4X
- Vídeo HD 1080p
- Resiste Hasta 15 Metros de Profundidad
- Soporta Caidas de 2 Metros/A prueba de polvo
- Wi-Fi® Conexión
- Batería de Li-ion recargable



PIXPRO Remote Viewer App



4X
Optical
Zoom


16MP
CMOS


1080p
Full HD


15m/49FT
Waterproof


2m/6FT
Shockproof


Lithium-ion
Battery



Colori disponibili:

-  Amarillo
-  ROJO
-  AZUL
-  BLANCO



KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	WPZ2
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud focal	4.9 mm (Formato Panorámico) — 19.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[27 mm (Formato Panorámico) — 108 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.6 (Tele)
Construcción óptica	7 grupos 7 elementos
Zoom óptico	4x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm — ∞ (Tele) 100 — ∞ Macro: 5cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización de imagen digital
Zoom óptico	zoom digital de 6x (zoom combinado: 24x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60 fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película en alta velocidad 640x480: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Si
Formato de archivo Imágenes fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (monoaural)]
Modos de toma de imagen	Automático, P, M, Wi-Fi, SCN, Película, Bajo el agua, Panorama, Niños, Retrato, Retrato nocturno, Paisaje, Deportes, Ocaso, Fuegos artificiales, Nieve, Fiesta, Playa, Paisaje nocturno, Vidrio, Foto panoramizada, Interiores, Hoja, Museo, estabilización de imagen
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo
Resistente al agua	Hasta 15 m / 49ft
Función a prueba de golpes	Hasta 2 m / 6ft
Función a prueba de polvo	Equivalente a JIS/IEC (IP6X)
Reducción de ojos rojos	Si
HDR (Alto rango dinámico)	Si (postprocesamiento)
Panorámica	Hasta 360°
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2.7" (230K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automático, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 25 puntos), detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible)
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 - 4 segundos (manual: 30 segundos)
Modo ráfaga	Aprox. 6 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, presentación, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, Bajo el agua, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	lnterna
Modos de flash	Automático, Reducción de ojos rojos, flash de relleno, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.3m - 5.2m (ISO800) (Tele) Aprox. 1.0m - 2.4m (ISO800)
Tiempo de reciclado	6 segundos o menos
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB, Tarjeta micro SD/ micro SDHC (soporte de hasta 32GB/Clase 4 o Mejor) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Wi-Fi (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android), compatibilidad con múltiples idiomas (26 idiomas)
Conexiones	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Lito-ión (LB-015), 3.7V 700 mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 Fotos (En base a la normativa CIPA), Aproximadamente 1 h y 10 min para vídeo (@1080p/30fps)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humedad: 0 - 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 103.2 × 66.7 × 52.4 mm / 4.06 x 2.62 x 2.06 in (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 6.21 oz. / 176g (sólo el cuerpo)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, correa para muñeca, tarjeta de servicio, cable USB, Adaptador AC, guía de iniciación rápida, tarjeta de garantía

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2021 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Número de documento/Secuencia: U.DIS.0061.0922.es.06

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visita: kodakpixpro.com





KODAK PHOTO PRINTER PD-460



Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2) technology uses a heat transfer process to distribute the yellow, magenta, cyan color dyes and overcoating protection layer onto photo paper in a continuous tone. This result is high-quality photographic output with 256 levels per color (total 16.7 million colors).

Features and Specifications

Features

- iPhone (with docking dongle) & Android phone docking
- Smartphone recharging
- Compatible with iOS and Android devices
- Prints post card size (10x15cm / 4"x6") photos
- High-quality water proof, fingerprint proof photoprints
- Extra protective layer preserves image quality and color integrity
- Prints in about one minute
- Prints directly from your mobile devices via Bluetooth®

Specifications

- Dimensions: 168.8 x 100 x 68.5mm (6.64"W x 3.94"L x 2.70"D)
- Weight : 760g (26.8oz.)
- DC24V, 2.5A Power Adapter

Package Includes

- KODAK photo printer PD-460
- Power Adapter / Power cord
- User Manual
- Paper Cassette
- Initial cartridge and paper (10 photos)

Additional Information

PRINTER MODEL	EAN
• PD-460 Black	0192143001010
• PD-460 Yellow	0192143000693

CARTRIDGE MODEL	UPC/EAN
• PHC-40: 40 pack	8809243715045
• PHC-80: 80 pack	8809243715052
• PHC-120: 120 pack	8809243715069



KODAK VRC250

DIGITAL VOICE RECORDER



With its compact design and intuitive operation, the KODAK VRC250 digital voice recorder is ideal for making instant audio recordings in WAV/MP3 formats wherever you are. Its built-in lithium battery provides up to 20 hours of operating time and its 8 GB internal memory provides 581 hours of recording time for uninterrupted use. Whether it is to record ideas coming to mind or avoid tedious note-taking in situations where it is best not to leave anything out, it fits your needs and has useful functions such as voice-activated recording or automatic recording mode. Its Plug and Play technology not only makes it easy to transfer recordings to a computer, but also to download music so that you can use it as an MP3 player. Finally, it is even possible to connect an external microphone or earphones to it thanks to the two 3.5 mm stereo input and output jacks.

KEY FEATURES:

- Mono recording
- 8 GB internal memory
- Lithium battery
- Up to 581 hours recording time
- Instant recording button
- Voice activated recording function
- Plug & Play technology



KODAK VRC250

DIGITAL VOICE RECORDER

SPECIFICATIONS

Recording type	Mono
Built-in microphone	One omni-directional channel
Built-in memory capacity	8 GB
Memory card slot	NONE
Recording formats	MP3 / WAV
Supported audio formats	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Recording bit rates	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1536kpbs
Maximum recording time	HQ speed : 60 hours SP speed : 96 hours LP speed : 581 hours
Battery life (fully charged)	Up to 20 hours
Maximum playback time (fully charged)	Up to 15 hours
Instant recording button	YES
Voice-activated recording	YES
Recording scenes	NO
Noise reduction function	NO
Auto-recording mode (scheduling function)	YES
Display of remaining recording time	YES
Recording date and time stamp	YES
A-B repeat	YES
Playback modes	Repeat one / Repeat all / Shuffle
Variable playback speed	YES
MP3 player function	YES Equalizer with 5 sound effects (Vocal, Treble, Bass, Excite, Relax)

Plug and Play technology	YES
USB port	Micro USB (for charging and data transfer)
Supported operating systems	Window 98 and later version Windows XP/7/8/10 MacOS
Power supply	Built-in 3.7V 400mAH polymer lithium battery
Charging time	2-3 hours
Earphones output	Max 10mW+ (30Ohm)
Frequency	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Distortion rate	0.05%
Stereo earphones input	3.5 mm stereo jack
Microphone input	3.5 mm stereo jack
Automatic shutdown	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Buttons lock	YES (password)
Screen	1.4 inch
Display	Backlit (adjustable brightness)
Material	ABS plastic
Product dimensions	102 x 33 x 12 mm
Product weight	34 g
Software languages	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Polish / Czech / Hungarian / Danish / Russian
EAN code	3760265542499



PACKAGE CONTENTS:

- KODAK VRC250 digital voice recorder
- USB cable
- Standard earphones
- Quick start guide

www.kodak.gtcie.com

© 2022 GT Company. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are
used under license from Kodak.



KODAK VRC350

DIGITAL VOICE RECORDER



With its compact design and intuitive operation, the KODAK VRC350 digital voice recorder is ideal for making instant audio recordings in WAV/MP3 formats wherever you are. Its built-in lithium battery provides up to 34 hours of operating time and its 8 GB internal memory provides 581 hours of recording time for uninterrupted use. Whether it is to record ideas coming to mind or avoid tedious note-taking in situations where it is best not to leave anything out, it fits your needs and has useful functions such as voice-activated recording or recording scene setting. Its Plug and Play technology not only makes it easy to transfer recordings to a computer, but also to download music so that you can use it as an MP3 player. Finally, it is even possible to connect an external microphone or earphones (included) to it thanks to the two 3.5 mm stereo input and output jacks.

KEY FEATURES:

- Mono recording
- 8 GB internal memory
- Lithium battery
- Up to 581 hours recording time
- Instant recording button
- Voice activated recording function
- Recording scenes
- Plug & Play technology



KODAK VRC350

DIGITAL VOICE RECORDER

SPECIFICATIONS

Recording type	Mono
Built-in microphone	One omni-directional channel
Internal memory capacity	8 GB
Memory card slot	NONE
Recording formats	MP3 / WAV
Supported audio formats	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Recording bit rates	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1536kpbs
Maximum recording time	HQ speed : 60 hours SP speed : 96 hours LP speed : 581 hours
Battery life (fully charged)	Up to 34 hours
Maximum playback time (fully charged)	Up to 20 hours
Instant recording button	YES
Voice-activated recording	YES
Voice-activated recording sensitivity	6 levels
Recording scenes	YES (Normal, Outdoor, Meeting, Long range)
Auto-recording mode (scheduling function)	YES
Auto-divide function	Off / 30 mins / 60 mins / 90 mins
Noise reduction function	NO
Bookmarks	Up to 10 per recording
Display of remaining recording time	YES
Recording date and time stamp	YES
A-B repeat	NO
Playback modes	Repeat one / Repeat all / Shuffle

Variable speed playback	YES
MP3 player function	YES Equalizer with 5 sound effects (Vocal, Treble, Bass, Excite, Relax)
Plug and Play technology	YES
USB port	USB Type-C High Speed (for charging and data transfer)
Supported operating systems	Windows 98 and later version Windows XP/7/8/10 MacOS
Power supply	Built-in 3.7V 700MAH li-ion polymer battery
Charging time	2-3 hours
Earphones output	Max 10mW+ (300hm)
Frequency	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Distortion rate	0.05%
Stereo earphones input	3.5 mm stereo jack
Microphone input	3.5 mm stereo jack
Automatic shutdown	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Buttons lock	YES (password)
Screen	1.4 inch
Display	Backlit (adjustable brightness)
Material	Metal
Product dimensions	98 x 33 x 13 mm
Product weight	93g
Software languages	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Polish / Czech / Hungarian / Danish / Russian
EAN code	3760265542505



PACKAGE CONTENTS:

- KODAK VRC350 digital voice recorder
- USB cable
- Standard earphones
- Quick start guide

www.kodak.gtcie.com

© 2022 GT Company. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



KODAK VRC450

DIGITAL VOICE RECORDER



With its compact design and intuitive operation, the KODAK VRC450 digital voice recorder is ideal for making instant audio recordings in WAV/MP3 formats wherever you are. Its built-in lithium battery provides up to 22 hours of operating time and its 8 GB internal memory provides 581 hours of recording time for uninterrupted use. You can even get up to 144 hours of additional recording time if you insert a micro SD card up to 32 GB (not included) into the dedicated slot. Whether it is to record ideas coming to mind or avoid tedious note-taking in situations where it is best not to leave anything out, it fits your needs and has useful functions such as voice-activated recording or parasitic noise reduction. Its Plug and Play technology not only makes it easy to transfer recordings to a computer, but also to download music so that you can use it as an MP3 player. Finally, it is even possible to connect an external microphone or earphones (included) to it thanks to the two 3.5 mm stereo input and output jacks.

KEY FEATURES:

- Stereo recording
- Micro SD card slot (up to 32 GB, not included)
- 8 GB internal memory
- Lithium battery
- Up to 581 hours recording time
- Instant recording button
- Voice activated recording function
- Noise reduction
- Plug & Play technology



KODAK VRC450

DIGITAL VOICE RECORDER

SPECIFICATIONS

Recording type	Stereo
Built-in microphone	Dual omni-directional channel
Internal memory capacity	8 GB
Memory card slot	micro SD card (up to 32 GB)
Recording formats	MP3 / WAV
Supported audio formats	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Recording bit rates	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1024kpbs / 1536kpbs
Maximum recording time	HQ speed : 60 hours SP speed : 96 hours LP speed : 581 hours
Battery life (fully charged)	Up to 22 hours
Maximum playback time (fully charged)	Up to 12 hours
Instant recording button	YES
Voice-activated recording	YES
Voice-activated recording sensitivity	6 levels
Recording scenes	NO
Auto-recording mode (scheduling function)	YES
Auto-divide function	Off / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Noise reduction function	YES (button)
Bookmarks	Up to 10 per recording
Display of remaining recording time	YES
Recording date and time stamp	YES
A-B repeat	YES
Playback modes	Repeat one / Repeat all / Shuffle

Variable playback speed	YES
MP3 player function	YES Equalizer with 4 sound effects (Rock, Jazz, Classic, Techno)
Plug and Play technology	YES
USB port	micro USB (for charging and data transfer)
Supported operating systems	Windows 98 and later version Windows XP/7/8/10 MacOS
Power supply	Built-in 3.7V 700mAH li-ion polymer battery
Charging time	2-3 hours
Earphones output	Max 10mW+ (300hm)
Frequency	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Distortion rate	0.05%
Stereo earphones input	3.5 mm stereo jack
Microphone input	3.5 mm stereo jack
Automatic shutdown	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 90 mins
Buttons lock	YES (password)
Screen	1.4 inch
Display	Backlit (adjustable brightness)
Material	Metal
Product dimensions	102 x 33 x 13 mm
Product weight	74g
Software languages	English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Polish / Czech / Hungarian / Danish / Russian
EAN code	3760265542512



PACKAGE CONTENTS:

- KODAK VRC450 digital voice recorder
- USB cable
- Standard earphones
- Quick start guide
- **Micro SD card not included**

www.kodak.gtcie.com

© 2022 GT Company. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



KODAK VRC550

DIGITAL VOICE RECORDER



With its compact design and intuitive operation, the KODAK VRC550 digital voice recorder is ideal for making instant audio recordings in WAV/MP3 formats wherever you are. Its built-in lithium battery provides up to 20 hours of operating time and its 8 GB internal memory provides 581 hours of recording time for uninterrupted use. You can even get up to 144 hours of additional recording time if you insert a micro SD card up to 32 GB (not included) into the dedicated slot. Whether it is to record ideas coming to mind or avoid tedious note-taking in situations where it's best not to leave anything out, it fits your needs and has useful functions such as voice-activated recording or parasitic noise reduction. Its Plug and Play technology not only makes it easy to transfer recordings to a computer, but also to download music so that you can use it as an MP3 player. Finally, it is even possible to connect earphones (included) to it thanks to the 3.5 mm stereo input jack.

KEY FEATURES:

- Stereo recording
- Micro SD card slot (up to 32 GB)
- 8 GB internal memory
- Lithium battery
- Up to 581 hours recording time
- Instant recording button
- Voice activated recording function
- Noise reduction
- Plug & Play technology



KODAK VRC550

DIGITAL VOICE RECORDER

SPECIFICATIONS

Recording type	Stereo
Built-in microphone	Dual omni-directional channel
Internal memory capacity	8 GB
Memory card slot	micro SD card (up to 32 GB)
Recording formats	MP3 / WAV
Supported audio formats	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV / AAC-LC / M4A
Recording bit rates	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs / 192kpbs WAV : 512kpbs / 768kpbs / 1024kpbs / 1536kpbs
Maximum recording time	HQ speed : 60 hours SP speed : 96 hours LP speed : 581 hours
Battery life (fully charged)	Up to 20 hours
Maximum playback time (fully charged)	Up to 12 hours
Instant recording button	YES
Voice-activated recording	YES
Voice-activated recording sensitivity	6 levels
Recording scenes	NO
Auto-recording mode (scheduling function)	YES
Auto-divide function	Off / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Noise reduction function	YES
Noise reduction sensitivity	7 levels
Bookmarks	Up to 10 per recording
Display of remaining recording time	YES
Recording date and time stamp	YES
A-B repeat	YES
Playback modes	Repeat one / Repeat all / Preview / Shuffle
Variable playback speed	YES
Plug and Play technology	YES

MP3 player function	YES Equalizer with 4 sound effects (Rock, Jazz, Classic, Techno) Simplified file search by Songs/Artists/Albums/Genres/Music directory/Playlists Playlist creation option
USB port	USB Type-C (for charging and data transfer)
Supported operating systems	Window 98 and later version Windows XP/7/8/10 MacOS
Power supply	Built-in 3.7V 260mAH lithium-ion battery
Charging time	2-3 hours
Earphones output	Max 10mW+ (300Ohm)
Frequency	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Distortion rate	0.05%
Stereo earphones input	3.5 mm stereo socket
Microphone input	NONE
Automatic shutdown	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 90 mins / 120 mins
Buttons lock	YES (password)
Screen	1 inch
Display	Color (adjustable brightness)
Material	Metal
Product dimensions	102 x 29 x 11 mm
Product weight	65g
Software languages	Simplified Chinese / Traditional Chinese / Japanese / Korean / English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Danish / Norwegian / Swedish / Finnish / Polish / Hungarian / Czech / Greek / Russian / Slovenian / Turkish / Romanian / Indonesian
EAN code	3760265542529



PACKAGE CONTENTS:

- KODAK VRC550 digital voice recorder
- USB cable
- Standard earphones
- Quick start guide
- **Micro SD card not included**

www.kodak.gtcie.com

© 2022 GT Company. All rights reserved.
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

